Tél : 04 42 20 10 09
GSM : 06 14 64 02 15
Mail : contact@betoncire.fr
Virginie à votre service

Harmony Béton
ZA du Hameau des Frênes
13109 Simiane Collongue

CURE EFFET MOUILLE

Agent de protection pour béton – Aspect brillant

Description

CURE EFFET MOUILLE est un produit de protection en phase solvant destiné à protéger les bétons esthétiques et conférant au béton aspect « mouillé » brillant.

CURE EFFET MOUILLE agit en formant un film à la surface du béton qui évite la pénétration des tâches et le protège contre l'eau, l'huile et les salissures. Il facilite le nettoyage des sols.

CURE EFFET MOUILLE ne jaunit pas dans le temps (test vieillissement accéléré – NF EN ISO 11-507) et confère au béton une bonne résistance à l'abrasion et aux rayures (ISO 11-998 et ASTM D24-56).

Domaine d'application

- **Voiries et dallages.**
- **Parements à granulats apparents.**
- **Mobilier urbain.**
- **Eléments en béton préfabriqués.**

Caractéristiques physiques

Nature	**Liquide**
Couleur	**Incolore**
Densité (20°C)	**0,82 ± 0,05**
Point éclair	**>21°C**
Extrait sec (halogène)	**22,0 % ± 2,5 %**
Teneur en C.O.V.	**<680 g/l (Cat A – h de la Directive n° 2004-42/CE).**

Mode d'emploi

CURE EFFET MOUILLE est un produit prêt à l'emploi.
Sa consommation dépend de la porosité de la surface à traiter. Celle-ci est en moyenne de 5 à 6 m² par litre.
Réaliser un test sur le support à traiter avant toute application, en particulier sur les supports peu poreux.

NE PAS UTILISER sur briques et terres cuites en extérieur.
CURE EFFET MOUILLE s'applique au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur. Le support à traiter doit être propre, sec, décarbonaté, exempt de poussières et matières grasses.
Une application en deux couches est recommandée avec un temps d'attente de deux à trois heures entre celles-ci.
Un délai de 21 jours est nécessaire pour une application sur support neuf.

L'utilisation d'un solvant est recommandée pour le nettoyage des outils.

Précautions

- **Stocker loin de toutes sources de chaleur.**
- **Ne pas utiliser de pulvérisateur thermique.**
- **En cas de pulvérisation dans un milieu fermé, prévoir une ventilation adéquate.**
- **Ne pas appliquer le produit par temps humide ou à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C. Ces limites de températures doivent être également respectées lors des phases de séchage.**
- **Durée de vie : 12 mois.**

Remarques de sécurité

CURE EFFET MOUILLE est un produit classé « irritant ». Il peut entrainer une irritation par contact. Le port d'équipements de protection approprié (lunettes, gants, masques et/ou vêtements couvrants) selon le mode d'exposition est indispensable.
Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.
Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.